

# S-Team 6 V

## ПАРОПЫЛЕСОСЫ

S-Team 6 V - это профессиональный парогенератор с функцией всасывания, предназначенный для очистки и дезинфекции поверхностей и помещений. Производство сухого пара при температуре 160°C и рабочее давление 6 бар вместе с мощной всасывающей турбиной 1150 Вт обеспечивают отличные результаты очистки и сушки. Для борьбы с сильными загрязнениями, во время операции, для более глубокой очистки, вы можете включить подачу Мощного средства, на панели управления. Прочный и долговечный благодаря конструкции из нержавеющей стали и чрезвычайно маневренный благодаря шасси с эргономичной ручкой и удобной корзине для хранения аксессуаров. S-Team 6 V идеально подходит для работы в различных областях Ho.Re. Са, Здравоохранение, Транспорт и общественные организации. В комплекте к парогенератору поставляется широкий ассортимент стандартных аксессуаров, который позволяет S-Team 6 V работать на любых поверхностях (полы, стекло, сталь, текстиль, кафель и так далее), а большое количество дополнительных аксессуаров делает S-Team 6 V еще более функциональным и универсальным.



Прочная конструкция из нержавеющей стали



Быстроразъемное соединение



Панель управления с дисплеем



Функция работы с моющим средством



Резервуары для воды и моющего раствора



Всасывающая турбина большой мощности (В)



Тележка с корзиной для хранения аксессуаров



Идеально подходит для любых поверхностей

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

### МОДЕЛЬ

S-Team 6 V

### Артикул

14081610001

### КОЛ-ВО / Паллет

9

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	220-240 В~	50/60 Гц
Установленная мощность (макс.)	Вт	4200
Макс потребляемая мощность	Вт	3200
Мотор аспирации номи./макс.	Вт	1000/1150
Максимальная мощность котла	Вт	3200
Номинальная емкость бойлера	л	1,5
Фактическая емкость котла	л	1,5
ТЭН	Вт	2200+1000
Ампер	А	14
Рабочие давления	бар	6
Рабочие температуры	°C	165
Высокая производительность пара	кг H <sub>2</sub> O/ч	4,5
Расход воздуха	л/с	53
Разрежение давления	мбар	190
Объем бака для чистой воды	л	6
Объем бака для грязной воды	л	2,2
Емкость резервуара для воды	л	2,2
IP-код		IPX4
Длина кабеля	м	4,5
Вес (без принадлежностей)	кг	28,5
Размеры	мм	760x450x1080

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	Артикул
Всасывающий шланг с подачей пара (3 м)	6010522
Удлинительная трубка для всасывания и подачи пара (x2)	2512002
Корпус насадки для пола (280 мм)	2511609
Вставка с щетиной и резиновым сквиджем (280 мм)	2005336
Вставка для защиты ковра (280 мм)	2005337
Паровая насадка для стекла (250 мм)	2511837
Большая всасывающая насадка + сквидж	2511838
Прозрачная насадка для всасывания и подачи пара	2511839
Изогнутая всасывающая насадка	2511840
Держатель принадлежностей с паровым соплом	2511841
Круглая щетка с щетиной полиэстера Ø 28	2511833
Круглая щетка с щетиной полиэстера Ø 40	2511835
Круглая щетка с щетиной из нержавеющей стали Ø 40	2511629
Круглая щетка с щетиной из латуни Ø 40	2511634
Круглая щетка с щетиной полиэстера Ø 65	2511836
Белая прямоугольная ткань из микрофибры	8027020
Насадка для очистки емкостей	2511842

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Широкий выбор дополнительных принадлежностей, доступных в разделе "Принадлежности для парогенераторов"