

TOOL PRO WDA 40 H AS

ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ОПАСНОЙ ПЫЛИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ ФИЛЬТРА

Пылесос для сбора пыли и жидкостей, одобренный для работы с пылью класса H, большой емкости, мощный и прочный, предназначен для работы в условиях повышенного риска, характеризующихся наличием плесени, патогенов и канцерогенной пыли (например, асбестовой пыли, кобальта, никеля, свинца). Компактный и простой в обращении, TOOL PRO WDA 40 H AS идеально подходит для использования в промышленных условиях, у мастеров и на строительных площадках. Инновационная система NON-STOPVAC!, благодаря автоматической очистке основного фильтра за счет инверсии воздушного потока, обеспечивает постоянное всасывание и значительно сокращает время простоя машины, позволяя оператору работать без перебоев с высокими характеристиками всасывания. Максимальная эффективность фильтрации (99,995%) благодаря картриджному фильтру HEPA, установленному на машине. Оснащенный розеткой для электроинструмента (максимальная мощность подключаемого инструмента 2400 Вт) и комплектом COMBI для подключения пневматических принадлежностей (опция), рабочее давление до 10 бар. Пылесос можно включить вручную или автоматически (управляется подключенным инструментом), а также можно запустить непосредственно с всасывающего шланга благодаря комплекту дистанционного управления (опция). TOOL PRO WDA 40 H AS поставляется со стандартными антистатическими принадлежностями для защиты от любых электростатических зарядов, которые могут возникнуть во время работы.




Большая емкость



Панель управления



NONSTOPVAC!



Плоский фильтр PTFE



Картриджный фильтр HEPA



Фильтр-мешок из PE (опция)



Комплект COMBI (опционально)



Антистатические принадлежности

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ

TOOL PRO WDA 40 H AS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	220-240 В~	50/60 Гц
Максимальная мощность	Вт	1350
Номинальная мощность	Вт	1100
Максимальная мощность розетки прибора	Вт	2400
Тип основного фильтра	Плоский фильтр PTFE (Класс M) + HEPA Картриджный фильтр (Класс H)	
Площадь фильтрации (Плоский фильтр)	м ²	0,5
Площадь фильтрации (Картриджный фильтр Класс H)	м ²	0,8
Система очистки фильтра	NONSTOPVAC!	
Расход воздуха	л/с	76
Разрежение	мбар	250
Объем мусоросборника	л	41
Полезный объем мусоросборника	л	26
Фильтр-мешок	л	20
IP-код	IPX4	
Класс пыли	H	
Диаметр аксессуаров	21 - 29 - 33 - 36 - 38	
Длина кабеля	м	7
Вес (без принадлежностей)	кг	21
Размеры	мм	625x385x545



Артикул

13411710001

КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ

8

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	Артикул
Шланг антистатический Ø 33 - 4 м	6010530
Удлинительная трубка 0,5 м (*)	2511500
Насадка для полов P340 антистатическая Ø 36	6010042
Антистатический коннектор Ø 33	2511406
Антистатическая щелевая насадка Ø 36	2511640
Крышка патрубка	2001817
Плоский фильтр PTFE (Класс M)	2512772
HEPA Картриджный фильтр (Класс H)	6895010
Флисовый фильтр-мешок 20 л	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	Артикул
Шланг антистатический Ø 29 - 4 м	6010531
Всасывающий шланг с коленом Ø 38 - 4 м	6010536
Насадка для влажной уборки пола V340 Ø 36	6010046
Комплект COMBI	6689163
Remote Control Kit	6689165
Адаптеры для инструментов	6689164
Ручка для переноски	6340100
Фильтр-мешок из PE	3001203
Флисовый фильтр-мешок 20 л, 10 шт.	3001039

(*) 2 шт. в стандартной комплектации