

TOOL PRO WDA 40 L / L AS

STAUBSAUGER MIT AUTOMATISCHEM FILTERRÜTTLER

Leistungsstarker und robuster Nass- und Trockensauger mit großer Kapazität, der für Staub der Klasse L zugelassen ist und für den Einsatz in Umgebungen mit einfachen Stäuben von mittlerer Gefährlichkeit entwickelt wurde. Der WDA 40 ist kompakt und handlich und eignet sich ideal für Arbeiten in Umgebungen wie z.B. Werkstätten und Handwerksbetriebe. Das innovative System NONSTOPVAC! reinigt den Hauptfilter automatisch durch eine Luftstromumkehr und sorgt so für eine konstante Absaugung und reduziert die Stillstandszeiten der Maschine erheblich, so dass der Bediener ohne Unterbrechungen mit hoher Saugleistung arbeiten kann. Ausgestattet mit einer Steckdose für Elektrowerkzeug (max. Leistung 2400 W) und dem Kit COMBI zum Anschluss von Druckluftwerkzeugen (optional), um einen Betriebsdruck von bis zu 10 bar zu gewährleisten. Das Gerät kann manuell oder automatisch (gesteuert durch das angeschlossene Werkzeug) eingeschaltet werden, und es ist auch möglich, den Staubsauger dank des Remote Control Kits (optional) direkt vom Schlauch aus einzuschalten. Das Modell TOOL PRO WDA 40 L ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Mit mitgeliefertem antistatischem Zubehör (Version L AS), zum Schutz vor eventuell auftretenden elektrostatischen Aufladungen während der Arbeit, und mit Zubehör ohne antistatische Wirkung (Version L).



Kompakt und handlich



Lenkrollen mit Bremsen



Haken für Zubehör und Kabelhalterung




Anschluss von Elektrowerkzeugen



NONSTOPVAC!



Flachfilter aus PTFE



Antistatik-Zubehör (Standard für L AS-Version)



Kit COMBI (opt.)

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL	ARTIKELNUMMER	STÜCKZAHL PRO PALETTE
TOOL PRO WDA 40 L	13101710001	8
TOOL PRO WDA 40 L AS	13201710001	8

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannungs-Frequenz	220-240 V~	50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	W	1350
Nennleistung	W	1100
Maximale Leistung der Gerätesteckdose	W	2400
Hauptfiltertyp	Flachfilter aus PTFE (Klasse M)	
Filterfläche (Flachfilter)	m ²	0,5
Filterreinigungssystem	NONSTOPVAC!	
Luftleistung	l/s	76
Vakuum	mbar	250
Behälter Fassungsvermögen	l	41
Tatsächliches Fassungsvermögen	l	26
Papierfilter Fassungsvermögen	l	20
IP-Code	IPX4	
Staubklasse	L	
Durchmesser des Zubehörs	mm	33
Kabellänge	m	7
Gewicht (ohne Zubehör)	Kg	21
Abmessungen	mm	625x385x545

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Flexibler Schlauch Ø 33 - 4 m (*)	6010533
Antistatischer und flexibler Schlauch Ø 33 - 4 m (**)	6010530
Verlängerungsrohr, verchromt 0,5 m (***)	2511500
Trockenbodendüse P340 Ø 36 (*)	6010041
Antistatische Trockenbodendüse P340 Ø 36 (**)	6010042
Manschette Ø 33 (*)	2511405
Antistatische Manschette Ø 33 (**)	2511406
Fügendüse Ø 36 (*)	2511520
Antistatisches flaches Rohr Ø 36 (**)	2511640
Deckel Anschlussmuffe	2001817
Flachfilter aus PTFE (Klasse M)	2512772
Vliesfilterbeutel I 20	---

OPTIONALES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Antistatischer und flexibler Schlauch Ø 29 - 4 m (**)	6010531
Flexibler Schlauch Ø 38 - 4 m	6010536
Wasserdüse V340 Ø 36	6010046
Kit COMBI	6689163
Remote Control Kit	6689165
Adapter für den Werkzeugkasten	6689164
Transportgriff	6340100
Beutel aus PE	3001203
Vliesfilterbeutel I 20 x 10	3001039

(*) Ausführungen L
 (**) Ausführungen L AS
 (***) 2x standardausstattung

