

TOOL PRO WDA 40 L / L AS

ASPIRADORES CON SACUDIDOR DE FILTRO AUTOMÁTICO

Aspirador de sólidos y líquidos homologado para polvos de clase L, de gran capacidad, potente y robusto, pensado para funcionar en ambientes con presencia de polvo simple y con riesgo moderado. Compacto y manejable, TOOL PRO WDA 40 L es lo ideal para el uso en ambientes como oficinas y laboratorios artesanales. El sistema innovador NONSTOPVAC!, gracias a la limpieza automática del filtro principal mediante inversión del flujo de aire, asegura una aspiración constante y reduce considerablemente el tiempos de parada máquina, para que el operador pueda trabajar sin interrupciones con elevadas prestaciones en cuanto a aspiración. Equipado con toma de electro-herramientas (potencia máx. 2400 W) y Kit COMBI para la conexión de los accesorios neumáticos (opcional) garantiza una presión de funcionamiento de hasta 10 bar. La máquina se puede encender en modo manual o automático (controlada por la herramienta conectada) y además es posible poner en marcha el aspirador directamente desde el tubo flexible, gracias al Grupo de Control Remoto (opcional). TOOL PRO WDA 40 L está disponible en dos versiones diferentes: con accesorios antiestáticos suministrados (versión L AS), para proteger de eventuales cargas electroestáticas que podrían producirse durante el trabajo, y con accesorios no antiestáticos (versión L).



Compacto y manejable



Ruedas pivotantes con freno



Ganchos porta accesorios y soporte de cable



Conexión herramientas eléctricas



NONSTOPVAC!



Filtro plano de PTFE



Accesorios antiestáticos (estándar para versión L AS)



Kit COMBI (opcional)

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
TOOL PRO WDA 40 L	13101710001	8
TOOL PRO WDA 40 L AS	13201710001	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión-Frecuencia	220-240 V~	50/60 Hz
Potencia máxima	W	1350
Potencia nominal	W	1100
Potencia máxima de la toma del equipo	W	2400
Tipo de filtro principal	Filtro plano de PTFE (clase M)	
Superficie de filtrado (filtro plano)	m ²	0,5
Sistema de limpieza del filtro	NONSTOPVAC!	
Potencia aspiración	l/s	76
Vacío	mbar	250
Capacidad del depósito	l	41
Capacidad útil	l	26
Capacidad bolsa filtro	l	20
Código IP	IPX4	
Clase de polvo	L	
Diámetro de los accesorios	mm	33
Longitud del cable	m	7
Peso (sin accesorios)	Kg	21
Dimensiones	mm	625x385x545

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO
Tubo flexible Ø 33 - 4 m (*)	6010533
Tubo flexible antiestático Ø 33 - 4 m (**)	6010530
Tubo de succión cromático 0,5 m (***)	2511500
Boquilla para suelos polvo P340 Ø 36 (*)	6010041
Boquilla para suelos polvo P340 antiestática Ø 36 (**)	6010042
Manguera Ø 33 (*)	2511405
Manguera antiestática Ø 33 (**)	2511406
Boquilla rinconera Ø 36 (*)	2511520
Lanza plana antiestática Ø 36 (**)	2511640
Tapón para boquilla de acoplamiento	2001817
Filtro plano de PTFE (clase M)	2512772
Bolsa de filtro de fieltro I 20	---

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Tubo flexible antiestático Ø 29 - 4 m (**)	6010531
Tubo flexible Ø 38 - 4 m	6010536
Boquilla para suelos líquidos V340 Ø 36	6010046
Kit COMBI	6689163
Remote Control Kit	6689165
Adaptadores para caja de herramientas	6689164
Mango de transporte	6340100
Bolsa PE	3001203
Bolsa de filtro de fieltro con tapón I 20 x 10	3001039

(*) Para versión L

(**) Para versión L AS

(***) 2 con el equipamiento estándar

