

TOOL PRO WDA 40 M AS

ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ОПАСНОЙ ПЫЛИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ ФИЛЬТРА

Пылесос для сбора пыли и жидкостей, одобренный для работы с пылью класса М, большой емкости, мощный и прочный, предназначен для работы в помещениях, характеризующихся наличием пыли средней степени риска, такой как пыль от твердых пород дерева, штукатурки, красок, бетона. Компактный и удобный инструмент TOOL PRO WDA 40 M AS идеально подходит для использования на промышленных предприятиях, в мастерских и на строительных площадках. Инновационная система NONSTOPVAC!, благодаря автоматической очистке основного фильтра за счет инверсии воздушного потока, обеспечивает постоянное всасывание и значительно сокращает время простоя пылесоса, позволяя оператору работать без перебоев с высокими характеристиками всасывания. Оснащенный розеткой для электроинструмента (максимальная мощность подключаемого инструмента 2400 Вт) и комплектом COMBI для подключения пневматических принадлежностей (опция), рабочее давление до 10 бар. Пылесос можно включить вручную или автоматически (управляется подключенным инструментом), а также можно запустить непосредственно с всасывающего шланга благодаря комплекту дистанционного управления (опция). TOOL PRO WDA 40 M AS поставляется со стандартными антистатическими принадлежностями для защиты от любых электростатических зарядов, которые могут возникнуть во время работы.



Большая емкость



Различные диаметры аксессуаров по выбору



Розетка для электроинструмента



NONSTOPVAC!



Плоский фильтр PTFE



Флисовый фильтр



Комплект COMBI (опционально)



Антистатические принадлежности

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
TOOL PRO WDA 40 M AS	13311710001	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	220-240 В~	50/60 Гц
Максимальная мощность	Вт	1350
Номинальная мощность	Вт	1100
Максимальная мощность розетки прибора	Вт	2400
Тип основного фильтра	Плоский фильтр PTFE (Класс М)	
Площадь фильтрации (Плоский фильтр)	м ²	0,5
Система очистки фильтра	NONSTOPVAC!	
Расход воздуха	л/с	76
Разрежение	мбар	250
Объем мусоросборника	л	41
Полезный объем мусоросборника	л	26
Фильтр-мешок	л	20
IP-код	IPX4	
Класс пыли	М	
Диаметр аксессуаров	21 - 29 - 33 - 36 - 38	
Длина кабеля	м	7
Вес (без принадлежностей)	кг	21
Размеры	мм	625x385x545

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	Артикул
Шланг антистатический Ø 33 - 4 м	6010530
Удлинительная трубка 0,5 м (*)	2511500
Насадка для полов P340 антистатическая Ø 36	6010042
Антистатический коннектор Ø 33	2511406
Антистатическая щелевая насадка Ø 36	2511640
Крышка патрубков	2001817
Плоский фильтр PTFE (Класс М)	2512772
Флисовый фильтр-мешок 20 л	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	Артикул
Шланг антистатический Ø 29 - 4 м	6010531
Всасывающий шланг с коленом Ø 38 - 4 м	6010536
Насадка для влажной уборки пола V340 Ø 36	6010046
Комплект COMBI	6689163
Remote Control Kit	6689165
Адаптеры для инструментов	6689164
Ручка для переноски	6340100
Фильтр-мешок из PE	3001203
Флисовый фильтр-мешок 20 л, 10 шт.	3001039

(*) 2 шт. в стандартной комплектации



Max Ø (mm)	Flow min (m³/h)
21	25
29	48
33	62
36	73
38	100

